

Umgang mit Asbest

BEI VERDACHT NICHT STAUBEND ARBEITEN

Asbest kann in älteren Bauprodukten vorkommen. Vor Renovierung oder Rückbau sollte bei verdächtigen Materialien geklärt werden, ob Asbest enthalten sein kann. Unsachgemäße Bearbeitung kann gesundheitsgefährdende Fasern freisetzen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Nicht bohren oder sägen Verdächtige Bauteile nicht schleifen, bohren, sägen oder brechen. Staubentwicklung unbedingt vermeiden.	Fachkunde nutzen Bei Unsicherheit fachkundige Beratung bzw. einen geeigneten Fachbetrieb einbeziehen. Für Arbeiten mit Asbest gelten besondere Schutzvorschriften.
Sicher verpacken Ausgebaute asbesthaltige Materialien staubdicht und geeignet verpacken sowie kennzeichnen. Verpackung beim Transport geschlossen halten.	Entsorgung in Wiefels Für ordnungsgemäß verpackte asbesthaltige Abfälle besteht in Wiefels unter den geltenden Bedingungen eine Entsorgungsmöglichkeit. Größere Mengen vorher abstimmen.

WICHTIG

Bei der Entsorgung gilt: kleinere ordnungsgemäß verpackte Mengen über den Wertstoffhof; größere Mengen nach vorheriger Abstimmung direkt zur Deponie. Für gewerbliche Erzeuger gefährlicher Abfälle sind zusätzlich die Nachweispflichten einschließlich der 2-t-Kleinstmengenregelung zu beachten.

Kontakt und weitere Informationen

Zweckverband Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund
Fuhrlieger Allee 3 · 26434 Wangerland · Telefon 04461 9319-0
info@awz-wiefels.de · www.awz-wiefels.de

Stand: September 2026 · INFO-BLATT 13

Dieses Infoblatt dient der allgemeinen Information. Maßgeblich sind die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie die Annahmebedingungen und - soweit erforderlich - die Freigabe durch den Zweckverband.

Abgleich: AWZ-Annahmebedingungen; Abfall-ABC Friesland; einschlägige gesetzliche Vorgaben